

## Certificat

**Écrans souples de sous-toiture**  
**Accessoires de couverture**  
**DuPont™ Tyvek® Toiture 60**

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 25 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société DuPont de Nemours S.A.**  
**Rue du Général Patton, Contern – LU - 2984 LUXEMBOURG**

**Usine DuPont de Nemours S.A.**  
**Rue du Général Patton, Contern – LU - 2984 LUXEMBOURG**

le droit d'usage de la marque QB Écrans souples de sous-toiture pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



12-062

**Décision de reconduction n°12-062 du 19 juin 2017**

**Cette décision annule et remplace de la décision d'admission n°12-062 du 26/10/2015**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

### CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme NF EN 13859-1 :

- E : Résistance au passage de l'eau de l'écran de sous-toiture
- S : Perméance à la vapeur d'eau (valeur Sd)
- T : Résistance à la traction à l'état neuf et vieilli et déchirure au clou

> Autres caractéristiques :

Composition

AT : Service d'Assistance Technique

**A ce Certificat QB est attaché le classement E.S.T. suivant :**

**E<sub>1</sub> – S<sub>d1</sub> – T<sub>R2</sub>**

**Ce certificat comporte 2 pages.**

**Correspondant :**

Brice TUAYIZIDI NASI

[QB25@cstb.fr](mailto:QB25@cstb.fr)

Tél. : 01 64 68 82 74

Pour le CSTB  
Le Directeur Technique

Charles BALOCHE

**Annexe du Certificat**  
**Décision n° 12-062 du 19 juin 2017**

**A - Composition de l'écran**

**Tableau 1 – Composition**

Composants	masses (g/m <sup>2</sup> )	tolérances
Tyvek 1560B/1569B	59	± 6
Colle	15	± 2
SBPP Fleece	72	± 6
Total	145	-

**B - Dimensions et conditionnement**

**Tableau 2 – Dimensions et tolérances**

Écrans souples	Unités	Dimensions	Tolérances
Largeur nominale	cm	150	- 0,5% / + 1,5%
Longueur nominale	m	50	- 0 %
Epaisseur	mm	0,45	-
Surface d'un rouleau	m <sup>2</sup>	75	-

**Tableau 3 – Conditionnement**

Écrans souples	Unités	Caractéristiques
Poids du rouleau	kg	11
Nombre rouleaux / palette	U	24
Poids palette	kg	288

Les particularités concernant le sens de pose avec marquage et lignage seront indiquées.

**C - Identification des accessoires pour la pose de l'écran souple de sous-toiture**

Les accessoires associés pour la pose de l'écran de sous-toiture DUPONT™ TYVEK® Toiture 60 sont les bandes DuPont™ Tyvek® Bande Adhésive Double Face, Bande adhésive simple face Tyvek®.

**D – Assistance Technique**

Le service d'Assistance Technique est assuré par la société DuPont de Nemours S.A.