

Certificat

Écrans souples de sous-toiture Accessoires de couverture DuPont™ Tyvek® Toiture 90

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 25 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **DuPont de Nemours S.A.**
Rue du Général Patton, Contern – LU - 2984 LUXEMBOURG

Usine **DuPont de Nemours S.A.**
Rue du Général Patton, Contern – LU - 2984 LUXEMBOURG

le droit d'usage de la marque QB Écrans souples de sous-toiture pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



12-063

Décision de reconduction n°12-063 du 19 juin 2017

Cette décision annule et remplace la décision d'admission n°12-063 du 26/10/2015

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme NF EN 13859-1 :

- E : Résistance au passage de l'eau de l'écran de sous-toiture
- S : Perméance à la vapeur d'eau (valeur Sd)
- T : Résistance à la traction à l'état neuf et vieilli et déchirure au clou

> Autres caractéristiques :

Composition

AT : Service d'Assistance Technique

A ce Certificat QB est attaché le classement E.S.T. suivant :

E₁ – S_{d1} – T_{R3}

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant :

Brice TUAYIZIDI NASI

QB25@cstb.fr

Tél. : 01 64 68 82 74

Pour le CSTB
Le Directeur Technique

Charles BALOCHE

Annexe du Certificat

Décision n° 12-063 du 19 juin 2017

A - Composition de l'écran

Tableau 1 - Composition

| Composants | masses (g/m ²) | tolérances |
|--------------------|----------------------------|------------|
| Tyvek® 1560B/1569B | 59 | ± 6 |
| Colle | 16 | ± 2 |
| Typar® 3267P | 90 | ± 8 |
| Total | 165 | - |

B - Dimensions et conditionnement

Tableau 2 - Dimensions et tolérances

| Écrans souples | Unités | Dimensions | Tolérances |
|----------------------|----------------|------------|-----------------|
| Largeur nominale | cm | 150 | - 0,5% / + 1,5% |
| Longueur nominale | m | 50 | - 0 % |
| Epaisseur | mm | 0,44 | - |
| Surface d'un rouleau | m ² | 75 | - |

Tableau 3 - Conditionnement

| Écrans souples | Unités | Caractéristiques | Tolérances |
|---------------------------|--------|------------------|------------|
| Poids du rouleau | kg | 13 | ± 1 |
| Nombre rouleaux / palette | U | 20 | - |
| Poids palette | kg | 250 | ± 30 |

Les particularités concernant le sens de pose avec marquage et lignage seront indiquées.

C - Identification des accessoires pour la pose de l'écran souple de sous-toiture

Les accessoires associés pour la pose de l'écran de sous-toiture DUPONT™ TYVEK® Toiture 90 sont les bandes DuPont™ Tyvek® Bande Adhésive Double Face, Bande adhésive simple face Tyvek®.

D - Assistance Technique

Le service d'Assistance Technique est assuré par la société DuPont de Nemours S.A.