

DuPont™ Cyrel® FAST round Thin

LE MANCHON PHOTOPOLYMERE THERMIQUE NUMERIQUE
SANS RACCORD

DuPont Packaging Graphics

Acquérir un avantage concurrentiel dans la chaîne de valeur graphique de l'impression d'emballages.

DuPont Packaging Graphics continue de consolider sa position de premier fournisseur mondial de systèmes d'impression flexographiques. Nos scientifiques oeuvrent sans relâche à la mise au point de solutions uniques reposant sur des technologies innovantes, afin d'aider nos clients à développer leurs activités en exploitant pleinement le potentiel de rentabilité de l'impression d'emballages.

Notre portefeuille de produits se compose des plaques photopolymère de marque Cyrel® (analogiques et numériques), des systèmes de gravure de plaques Cyrel®, des manchons Cyrel® round, des systèmes de montage de plaques Cyrel® et du processeur thermique révolutionnaire Cyrel® FAST.

Cyrel® FAST round Thin est un manchon thermique photopolymère sans raccord idéal pour les impressions de très haute qualité. Associé à un adaptateur compressible, Cyrel® FAST round Thin procure la combinaison parfaite entre un élargissement faible du point et les aplats.

Applications

- Emballages souples
- Etiquettes
- Films en aluminium
- Films thermorétractables
- Boîtes pliantes
- Papier cadeau



DuPont™ Cyrel® FAST round Thin

Propriétés du produit

- Impression sans raccord
- Traitement thermique
- Haute résolution pour l'impression de traits et tramés
- Excellent transfert d'encre pour les combinaisons d'impression de traits et tramés
- Uniformité d'épaisseur exceptionnelle
- Haute productivité
- Manchon basique en fibre de verre aux dimensions stables
- Excellente résistance à l'ozone
- Repérage extrêmement précis

Compatibilité avec les encres et solvants d'impression

Cyrel® FAST round Thin convient aux encres d'impression flexographique à l'alcool ou à l'eau et aux systèmes d'impression encres UV.

Production de manchons

- Aucune exposition par la dorsale nécessaire
- L'image est numériquement générée par ablation du masque LAMS sur le manchon Cyrel® round à l'aide d'un système laser adapté
- L'exposition principale forme l'image
- Grâce au traitement thermique, le photopolymère non-exposé est ôté des zones non-imaginées afin de créer le relief de l'image et ceci en 10-15 minutes.
- Une toute dernière exposition aux rayons UV-A et UV-C est pratiquée
- En 35 minutes le manchon est prêt à monter sur la presse



The miracles of science™

Stockage manchons vierges

Les manchons Cyrel® FAST round non-exposés peuvent être conservés et stockés dans l'emballage spécial de transport pendant une période maximum de six mois à une température maintenue entre 4 °C et 32 °C. Les manchons sont parfaitement protégés pour le transport et le stockage.


Manipulation manchons vierges

Les manchons Cyrel® FAST round doivent être manipulés dans un environnement émettant un faible rayonnement UV. Nous recommandons l'utilisation de filtres adaptés pour l'éclairage ambiant et de couvrir les fenêtres de film de protection contre les UV .

Stockage des manchons traités

Avant stockage, laver soigneusement les manchons imprimés avec des solvants adaptés. Leur stockage dans l'emballage spécial de transport les protégeront de la lumière du jour.

DuPont™ Cyrel® FAST round Thin manchons polymères continus bruts pour l'imagerie numérique



Fiche technique	Details
Circonférence Min	320 mm
Circonférence Max	820 mm
Longueur	300 – 1.450 mm
Structure	Manchon basique < 0,4 mm Couche photopolymère ≈ 1,24 mm
Dureté finale	75 Sh A
Diamètre Interne	Stork System
Reproduction d'image	1 – 98 % à 157 lpi (62 L/cm)
Largeur de trait positif minimale	0,075 mm
Taille de point minimale	0,125 mm diamètre
Profondeur du relief	≈ 0,55 mm

Toutes les informations techniques communiquées dans le présent document sont fournies gratuitement et sont jugées fiables par DuPont. Elles sont destinées à des utilisateurs expérimentés, agissant à leur seule discrétion et à leur propre risque. Les précautions de manipulation exposées dans ce document sont fournies avec la supposition que les utilisateurs de la machine s'assureront au préalable que leurs conditions d'emploi particulières ne représentent aucun risque pour la santé ou la sécurité. Dans la mesure où les conditions d'utilisation du produit échappent à notre contrôle, nous rejetons toute garantie, expresse ou implicite, à cet égard et déclinons toute responsabilité quant à l'usage fait de ces informations. Rien dans le présent document ne doit être interprété comme une concession de licence ou une incitation à enfreindre un quelconque brevet.

Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH
DuPont Electronics & Communications
Hugenottenallee 173
63263 Neu-Isenburg
Deutschland
Tel: +49 (0) 6102 18 4400

Du Pont de Nemours (France) S.A.S.
DuPont Electronis & Communications
Défense Plaza
23/25 Rue Delarivière Lefoullon
Défense 9
92800 Puteaux
France
Tel :+33 (0)1 41 97 44 00



Pour plus d'informations, visitez le site www.cyrel.fr ou contactez votre spécialiste Cyrel®.



The miracles of science™

DuPont Packaging Graphics
“Advancing Flexography”